

メートルサイズ ラジアル深溝玉軸受(フランジ無し)

内径 9mm~20mm

形式番号	ISO/JIS	内径		外径		幅 B, C (mm)	基本動定格荷重	
		d (mm)	D (mm)	D (mm)	D (mm)		Cr (N)	Cor (Newtons)
609	-		9	24	7	3297	1368	
609ZZ	-		9	24	7	3297	1368	
629	629	629	9	26	8	4578	1970	
629ZZ	629ZZ		9	26	8	4578	1970	
L-1790		689	9	17	4	1724	813	
L-1790ZZ	-		9	17	5	1724	813	
L-2090		699	9	20	6	2123	985	
L-2090KK	699ZZ		9	20	6	2123	985	
6000		6000	10	26	8	4578	1970	
6000ZZ	6000ZZ		10	26	8	4578	1970	
A-1510		6700	10	15	3	857	435	
A-1510ZZ	6700ZZ		10	15	4	857	435	
L-1910		6800	10	19	5	2123	985	
L-1910KKY05	6800ZZ		10	19	5	2123	985	
L-1910ZZ	-		10	19	7	2123	985	
R-2210X3		6900	10	22	6	2697	1273	
R-2210X3KK	6900ZZ		10	22	6	2697	1273	
L-2112		6801	12	21	5	1917	1042	
L-2112KK	6801ZZ		12	21	5	1917	1042	
R-2412X3		6901	12	24	6	3082	1433	
R-2412X3KK	6901ZZ		12	24	6	3082	1433	
A-2015	-		15	20	3.5	944	582	
A-2015ZZ	-		15	20	4.5	944	582	
A-2216	-		16	22	4	969	619	
A-2216ZZ	-		16	22	4	969	619	
A-2418	-		18	24	4	988	654	
A-2520	-		20	25	4	1012	691	
A-2520ZZ	-		20	25	4	1012	691	